Radiatori da bagno

Ares

Il radiatore **ARES**, risolve esigenze di praticità e di calore. Particolarmente indicato per bagni e cucine, per la sua presenza discreta ed elegante entra in armonia con qualsiasi tipo di arreda - mento. ARES è disponibile solo nella versione Bianco standard (Cod. 01).

Galleria (2)
Scheda tecnica

Introduzione | Disegno tecnico | Colori e superfici | Accessori

FUNZIONAMENTO MISTO
Con l'inserimento di una speciale resistenza elettrica (disponibile come optional), ARES può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto di riscaldamento è spento.

Caratteristiche costruttive:
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm; collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm; filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra; pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

» Stendino per radiatori Geo ...
» Infratubo per raditori Vela...
» Teste termostatiche
» Kit copritubo per installaz...

Tutti gli accessori (12)

Prodotti Correlati

» Novo
» Baia
» Duna
» Filo

Tutti i correlati (12)

Dati Tecnici

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L mm	Peso Kg	Capacità Lt	Kcal/h 50°C	Watt ?50°C	Watt ?40°C	Watt ?30°C	Watt ?20°C	Espon. n
818 H mm 818 15 Tubi 2 Intervalli	E X S043 01	30	818	430	400	5,9	3,2	279	324	248	175	107	1,207
	E X S048 01	30	818	480	450	6,5	3,5	304	354	270	191	117	1,207
	E X S053 01	30	818	530	500	7,0	3,7	330	384	293	207	127	1,206
	E X S058 01	30	818	580	550	7,5	4,0	356	414	316	223	137	1,206
	E X S073 01	30	818	730	700	9,0	4,7	433	503	384	272	167	1,206
1818 H mm 1818 22 Tubi 3 Intervalli	E X M043 01	30	1118	430	400	8,4	4,6	394	459	346	241	145	1,258
	E X M048 01	30	1118	480	450	9,2	5,0	437	508	382	266	159	1,268
	E X M053 01	30	1118	530	500	9,9	5,3	476	553	418	291	174	1,259
	E X M058 01	30	1118	580	550	10,7	5,7	515	599	453	316	190	1,250
	E X M073 01	30	1118	730	700	12,9	6,8	632	735	559	394	240	1,222
1462 H mm 1462 28 Tubi 3 Intervalli	E X L043 01	30	1462	430	400	10,8	5,9	510	594	451	317	193	1,227
	E X L048 01	30	1462	480	450	11,8	6,4	561	652	496	349	212	1,226
	E X L053 01	30	1462	530	500	12,7	6,9	611	711	541	380	231	1,225
	E X L058 01	30	1462	580	550	13,6	7,3	662	769	585	412	251	1,224
	E X L073 01	30	1462	730	700	16,5	8,7	813	945	720	506	309	1,222
1720 H mm 1720 34 Tubi 3 Intervalli	E X G043 01	30	1720	430	400	13,0	7,1	617	717	546	385	235	1,218
	E X G048 01	30	1720	480	450	14,1	7,7	679	790	603	426	260	1,211
	E X G053 01	30	1720	530	500	15,3	8,2	739	860	656	463	283	1,211
	E X G058 01	30	1720	580	550	16,4	8,8	799	929	709	501	307	1,210
	E X G073 01	30	1720	730	700	19,8	10,5	979	1138	869	614	376	1,209