

<b>MOD. TERMOCONVETTORI CUCCIOLI MR</b>			
<b>MOD.</b>	<b>MR2000</b>	<b>MR 3000</b>	<b>MR 4000</b>
Portata termica	KW 2,8	KW 3,5	KW 4,5
Potenza termica	KW 2,5	KW 3,10	KW 4,05
Consumo metano	m <sup>3</sup> /h 0.320	m <sup>3</sup> /h 0.395	m <sup>3</sup> /h 0.470
Consumi G.P.L.	Kg/h 0.230	Kg/h 0.315	Kg/h 0.40
Altezza mm.	490	490	490
Larghezza mm.	610	610	610
Profondità mm.	190	190	190
Tubo aspirazione scarico	Ø 60-32 mm	Ø 60-32 mm	Ø 60-32 mm
Attacco gas	1/2 M	1/2 M	1/2 M
Volume indicativo riscald.	m <sup>3</sup> 50	m <sup>3</sup> 65	m <sup>3</sup> 80
Peso lordo	Kg. 38	Kg. 38	Kg. 38
Volume aria/vent.	180 m <sup>3</sup> /h	180 m <sup>3</sup> /h	180 m <sup>3</sup> /h
Tensione ventilatori	220 v 50 Hz	220 v 50 Hz	220 v 50 Hz
Assorbimento elettrico	52 watt	52 watt	52 watt
Termostato ventilazione	si	si	si
Accensione piezoelettrica	no	no	no
Accensione elettronica	si	si	si
Termostato ambiente	si	si	si
Orologio	si	si	si
Tiraggio forzato	si	si	si
Sportello gruppo comando	si	si	si
Inter. esclus. ventola	si	si	si